



PR-Zylinderhähne / Küchenhähne

Durchgangsformen I ca. Gewichtsangaben in kg

voller Durchgang

Innengewinde

DN	GG-25 PN16	GS-C 25 N PN16/25
15/15	0,7	0,8
20/20	0,9	0,9
25/25	1,4	1,4
32/32	2,2	2,3
40/40	3,2	3,2
50/50	4,8	5
65/65	10,5	10,5
80/80	15,4	15,6
100/100	28,8	29,7

reduzierter Durchgang

DN	GG-25 PN16
25/20	1,2
32/25	1,8
40/32	2,5
50/40	3,7
65/50	7,2
80/65	13
100/80	20,5

Flansche

DN	GG-25 PN6-16	GS-C 25 N PN16/25	GS-C 25 N PN40
15/15	2,1	2,3	2,5
20/20	2,7	3,1	3,5
25/25	3,5	4,1	4,5
32/32	5,4	5,9	7
40/40	7,1	7,3	8
50/50	9,6	10,6	11
65/65	16,3	19,3	20
80/80	22,6	24,7	25,5
100/100	31	36,6	45
125/125	55	57	68
150/150	87	89	105

DN	TR GG-25 PN16	TS GG25- PN16	HT GG-25 PN16
25/20	3,1	3,6	3,8
32/25	5,2	4,8	5
40/32	6,5	6	6,2
50/40	9	7,9	8,1
65/50	13,2	10,5	11
80/65	20,6	16,4	16,7
100/80	27	21,5	22,3
125/100	42	39	40
150/125	67	53	55
175/150	108		
200/150	111		

mit Getriebe	GG-25 PN16	GS-C 25 N PN16/25	GS-C 25 N PN40	GG25 PN16 mit F-Antrieb
150/150	101	105	125	141
175/175	135	140	160	180
200/200	166	175	211	210
250/250	259	320	335	305
300/300	455	457	475	502
350/350	620	629	660	665
400/400	855	915	945	900
450/450	1155	1180	1200	1200
500/500	1479	1495	1524	1525
600/600	2240	2270	2285	2285

mit Getriebe	GG-25 PN16	GG-25 PN16 mit F-Antrieb
175/150	115	160
200/150	145	190
250/200	225	270
300/225	284	330
350/275	445	490
400/300	580	625
450/350	750	795
500/400	990	1035
600/500	2040	2095

Anschweißenden

DN	GS-C 25 N PN 16/25	mit Getriebe	GS-C 25 N PN16/25	mit E-Antrieb
15/15	1,1	150/150	82	127
20/20	1,2	175/175	115	160
25/25	1,7	200/200	158	203
32/32	2,4	250/250	254	300
40/40	3,9	300/300	385	430
50/50	5,8	350/350	548	593
65/65	12	400/400	775	820
80/80	17,2	450/450	983	1028
100/100	25,4	500/500	1275	1320
125/125	43	600/600	2125	2180
150/150	70,5	700/700	3064	3120
		800/800	4708	4770

DN	GS-C 25 N PN16/25	mit E-Antrieb
200/150	120	165
250/200	190	235
300/225	207	253
350/275	400	445
400/300	445	490
450/350	620	665
500/400	860	905
600/500	1360	1405
700/600	2330	2390
800/700	3400	3460